
Standard Ausleger Mast

gross in der Wirkung,
klein im Preis



Standard Ausleger Mast gross in der Wirkung, klein im Preis



Standard Ausleger Mast



Standard Ausleger Mast mit Aludrehkopf

Idealer, diebstahlsicherer Fahnenmast zur Präsentation von Werbefahnen. Dieser preiswerte Mast ist für den Dauerausgang konzipiert und mit einem Drehausleger versehen, der die Fahnen auch ohne Wind optimal präsentiert. Bestens geeignet für die Industrie, Shoppingcenters, Restaurants etc. Dieser Mast kann problemlos an exponierten Lagen eingesetzt werden!

Der bewährte, pflegeleichte Standard Ausleger Mast wird in Grössen von 5 m bis 12 m und in 1- bzw. 2-teiliger Ausführung produziert. Dank dem Ausleger (nicht hissbar) präsentiert sich das Fahnenbild auch bei Windstille in voller Grösse.

Die Fahne wird seitlich mit Kunststoffschlaufen befestigt und verursacht keinen Lärm. Der aufsteckbare, von unten nicht manipulierbare Drehausleger bietet bestmöglichen Schutz gegen Fahrendiebstahl und Vandalismus. Der Ausleger dreht sich über einen Drehkopf 360° frei im Wind. Zur Vereinfachung des Fahnenwechsels empfehlen wir ein Bodenkippgelenk, kleinere Masten können problemlos auch mit Bodenhülse oder Bodenrohr eingesetzt werden. Standardmässig ist der Mast mit Kunststoff Deckel ausgerüstet. Optional ist der Standard Ausleger Mast mit einem Aludrehkopf erhältlich.

Technische Daten: Standard Ausleger Mast

Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
5 m	1-teilig	60 oder 80 mm	6,5 bzw. 11 kg	5 - 5,5 m
	2-teilig	60/60 mm oder 80/60 mm	7,0 bzw. 9,5 kg	3 - 3,5 m
6 m	1-teilig	60 oder 80 mm	7,5 bzw. 13 kg	6 - 6,5 m
	2-teilig	60/60 mm oder 80/60 mm	8 bzw. 11 kg	3 - 3,5 m
7 m	1-teilig	80 mm	14,6 kg	7 - 7,5 m
	2-teilig	80/60 mm	12,5 kg	4 - 4,5 m
8 m	2-teilig	80/60 mm oder 100/80 mm	13,8 bzw. 20,5 kg	4 - 4,5 m
9 m	2-teilig	101/80 mm	23,0 kg	6 m
10 m	2-teilig	101/80 mm	25,2 kg	6 m
11 m	2-teilig	101/80 mm	26,9 kg	6 m
12 m	2-teilig	101/80 mm	29,6 kg	6,5 m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Wartung:

Der Mast braucht keine Wartung. Die Kunststoffschlaufen jeweils beim Fahnenwechsel kontrollieren und nach Bedarf ersetzen.

Bemerkungen:

Der Abstand zwischen zwei Auslegermasten muss mindestens die doppelte Fahnenbreite plus 40 cm betragen! Für das Versetzen des Bodenkippgelenks beachten Sie bitte die separaten Bedienungs- und Montageanleitungen. Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden.