

---

# Türchen Ausleger Mast Deluxe

robust, bedienungsfreundlich  
und für grosse Auftritte geeignet

---



# Türchen Ausleger Mast Deluxe

## robust, bedienungsfreundlich und für grosse Auftritte geeignet



Türchen Ausleger Mast Deluxe



Türchen Ausleger Mast Deluxe

Dieser weiterentwickelte Werbeträger-Mast basiert auf dem bewährten Türchen Ausleger Mast und präsentiert wie dieser die Fahne immer vollflächig. Die Seilführung im Mastinneren macht den Masten diebstahl- und vandalensicher. Das Hissen und Wechseln der Fahne erfolgt ohne mühsames Legen des Mastes.

Der Türchen Ausleger Mast Deluxe verknüpft das Bewährte mit einer smarten Weiterentwicklung. Die Fahne wird über ein robustes, abschliessbares und vandalensicheres Aluminiumgussgehäuse von Hand manipuliert. Das auf starke Belastungen ausgelegte Spezialseil (Reisskraft 600 kg) kann in der grosszügigen Öffnung im Mastinneren sauber verstaut

werden. Das Auslegerprofil wurde speziell für grössere Fahnen bis 150 cm verstärkt und wird nur mit einem Aluminiumdrehkopf geliefert. Dieser kann sich um 360° frei im Wind drehen und steht immer optimal in der Windrichtung. Ein gefederter Wirbel sorgt für die perfekte Spannung der Hissleine. Die Fahne wird mit dem mitgelieferten Kunststoffkeder in das Fahnentragprofil geschoben und mit Abschlusszapfen gesichert. Die seitliche Befestigung der Fahne mit Kunststoffschlaufen und das Gegengewicht sorgen für ein reibungsloses Einholen der Fahne. Die 2-teiligen Masten sind in den Grössen 5 m bis 12 m erhältlich und werden mit Bodenhülse und passendem Zentrierring versetzt.

### Technische Daten: Türchen Ausleger Mast Deluxe

Mast	Teile	Durchmesser	Gewicht	Packlänge
5 m	1-teilig	80 mm	12,0 kg	5,5 m
6 m	1-teilig	80 mm	14,0 kg	6,5 m
7 m	1-teilig	80 mm	16,0 kg	7,5 m
8 m	2-teilig	100/80 mm	25,5 kg	4,5 m
9 m	2-teilig	101/80 mm	24,0 kg	6,0 m
10 m	2-teilig	101/80 mm	26,2 kg	6,0 m
11 m	2-teilig	101/80 mm	27,9 kg	6,0 m
12 m	2-teilig	101/80 mm	30,0 kg	6,5 m

Die Masten sind aus Aluminium, in farblos eloxierter (silbergrau) oder weiss pulverbeschichteter (RAL 9010) Ausführung erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

#### Wartung:

Die Kunststofffüllen müssen von Zeit zu Zeit geprüft werden, fehlende Tüllen oder gerissene Schlaufen an der Fahne müssen umgehend ersetzt werden. Das Fahnentragprofil muss immer ganz im U-Profil eingefahren sein. Sollte die Spannung nachlassen, muss das Seil etwas nachgezogen werden. Abgenutzte Teile rechtzeitig auswechseln.

#### Bemerkungen:

Bei Sturm (Windgeschwindigkeit Beaufort 8) muss die Fahne aus Sicherheitsgründen eingeholt werden. Das Gewicht immer anbringen, ob mit oder ohne Fahne. Die Fahne muss unbedingt alle 60 cm eine Schlaufe aufweisen, um einen zu grossen Segeleffekt und das Überschlagen der Fahne über den Ausleger zu verhindern. Der Abstand zwischen zwei Auslegermasten muss mindestens die doppelte Fahnenbreite plus 40 cm betragen!